

Especificações técnicas - M2470Swd2

Tamanho do painel	23,6" Widescreen 75Hz WVA - VA (LED LCD)
Tamanho da imagem visível (diagonal)	59,8 cm
Pixel pitch	0,271 mm
Brilho	250 cd/m ²
Relação de contraste (dinâmico)	20.000.000:1
Tipo de Painel	Anti-reflexivo
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visão horizontal	178°
Ângulo de visão vertical	178°
Frequência nativa do painel	75Hz
Frequência de varredura horizontal	50 KHz ~ 76 KHz
Frequência de varredura vertical	30 kHz ~ 83 kHz
Largura de banda	165 MHz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões
Conectores	1x Analógico (RGB) 1x Digital (DVI)
Entradas digitais	Sim
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores)	Sim
DCR (Relação de Contraste Dinâmico)	Sim
Compatível com Windows	Sim
Consumo	Ligado < 26 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Alto-Falantes	Não
Fonte	Interna - 90~240V - 50/60 Hz
Plug & Play	DDC 2B/CI
Energy Star	Sim (EPA)
Controles manuais	Entrada/Auto/Exit, Clear vision/-.4:3/Wide/+, Menu/Enter, Power
Função OSD (On Screen Display)	OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	551,4 x 400,4 x 221,0
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	551,4 x 338,4 x 53,4
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	620 x 435 x 127
Peso líquido	3,4 kg
Peso bruto	4,9 kg
VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis)	Sim (100 x 100)
Cor predominante do produto	Preto
Normas/segurança/certificações	TUV, EPA, ISO 9241-307, EPEAT Silver, TCO6.0, CCC, CECP, CTUVus, BSMI, Win8, Inmetro
Características Especiais	Slim Design, tecnologia de painel WVA (Wide View Angle) para perfeito ângulo de visão, painel mais rápido com 75Hz, LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Eco Mode, Picture Boost, DCB (amplificação dinâmica de cores), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta ultra rápido (5 ms), i-Menu (controle dos menus pelo mouse), acabamento em black piano com textura diferenciada na base e painel traseiro, direct-insert (facilita a conexão de cabos), conexão digital DVI e analógica VGA, ajuste ângulo da base - Tilt (-4~17°), certificado EPEAT (produto ecológico), FULL HD (1080p).
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força USB, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor
Garantia	1 ano
Código EAN (JDI)	789893091986 7
Classificação fiscal	85285120
PPB	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236

