

Especificações técnicas - e1670Swu-E

Tamanho do painel	15,6" Widescreen (painel LED)
Tamanho da imagem visível (diagonal)	39,5 cm
Pixel pitch	0,252 mm
Brilho	180 cd/m ²
Relação de contraste (dinâmico)	20.000.000:1
Tipo de Painel	Reflexivo
Tempo de resposta	8 ms
Ângulo de visão horizontal	90°
Ângulo de visão vertical	50°
Frequência nativa do painel	60Hz
Frequência de varredura horizontal	30 KHz ~ 50 KHz
Frequência de varredura vertical	60 Hz
Largura de banda	85 MHz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Resolução recomendada	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Suporte de cores	262.000
Conectores	Analgógico (RGB)
Entradas digitais	Não
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores)	Sim
DCR (Relação de Contraste Dinâmico)	Sim
Compatível com Windows	Sim
Consumo	Ligado < 7 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Alto-Falantes	Não
Fonte	USB 5V DC
Plug & Play	DDC2B/CI
Energy Star	Sim (EPA)
Controles manuais	Power
Função OSD (On Screen Display)	OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	370,7 x 298,3 x 142,0
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	370,7 x 232,8 x 33,5
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	423 x 106 x 304
Peso líquido	0,87 kg
Peso bruto	1,50 kg
VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis)	Sim (75 x 75)
Cor predominante do produto	Preto
Normas/segurança/certificações	-
Características Especiais	Design diferenciado, alimentação de energia por cabo USB, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo i-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (8 ms), acabamento em textura diferenciada, ajuste de ângulo do suporte base - Tilt (-3~10°), resolução HD.
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força USB, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor
Garantia	1 ano
Código EAN (JDI)	789893091987 4
Classificação fiscal	85285120
PPB	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236
Local de fabricação	Jundiaí/SP - Brasil

