

Especificações técnicas - e2070Swnl

Tamanho do painel	19,5" Widescreen (painel LED)
Tamanho da imagem visível (diagonal)	49,4 cm
Pixel pitch	0,262 mm
Brilho	200 cd/m ²
Relação de contraste (dinâmico)	20.000.000:1
Tipo de Painel	Anti-reflexivo
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visão horizontal	90°
Ângulo de visão vertical	50°
Frequência nativa do painel	60Hz
Frequência de varredura horizontal	30 KHz ~ 60 KHz
Frequência de varredura vertical	50 ~ 75 Hz
Largura de banda	85 MHz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1600 x 900 @ 60 Hz (HD)
Resolução recomendada	1600 x 900 @ 60 Hz (HD)
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões
Conectores	Analogico (RGB)
Entradas digitais	Não
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores)	Sim
DCR (Relação de Contraste Dinâmico)	Sim
Compatível com Windows	Sim
Consumo	Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Alto-Falantes	Não
Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Plug & Play	DDC2B/CI
Energy Star	Sim (EPA)
Controles manuais	Power
Função OSD (On Screen Display)	OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	464,6 x 346,3 x 156,0
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	464,6 x 280,2 x 48,9
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	519 x 107 x x 361
Peso líquido	2,1 kg
Peso bruto	3,0 kg
VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis)	Não
Cor predominante do produto	Preto
Normas/segurança/certificações	FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, EPEAT Silver, ROHS, Inmetro
Características Especiais	Design diferenciado, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo i-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento em textura diferenciada, ajuste de ângulo do suporte base - Tilt (-3~10°), resolução HD.
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força USB, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor
Garantia	1 ano
Código EAN (JDI)	789893091935 5
Classificação fiscal	85285120
PPB	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236
Local de fabricação	Jundiaí/SP - Brasil

