



25,0 Widescreening
Bordas Ultrafinas
1920 x 1080 FHD
250 cd/m²
20.000.000:1
1.000:1
Antirreflexivo
H:178° V:178°
144Hz
1 ms
AMD FreeSync
Gamer 144Hz 1 ms IPS FreeSync Design Premium
1x VGA 2x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.2 1x Entrada para Headset (entrada e saída de áudio)
Altura: 130mm Giro: -30°/30° Inclinação: -4°/21,5° Pivô: 90°
Não
Sim (100 x 100mm)

Resumo



ESPECIFICAÇÕES MONITOR **HERO** 24

Tamanho do painel	23,8"
Proporção de tela	16:9
Iluminação do painel	W-LED
Tecnologia	IPS
Tamanho da imagem visível (diagonal)	60,47 cm
Pixel pitch	0,2745 (H) X 0,2745 (V) mm
Brilho	250 cd/m²
Tecnologia Anti Luz Azul	Low Blue Light
Relação de contraste dinâmico	20.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Tipo de painel	Antirreflexivo
Tempo de resposta	1 ms
Ângulo de visão horizontal	178°
Ângulo de visão vertical	178°
Frequência nativa do painel	144Hz
Frequência de varredura horizontal	VGA/DP1.2/HDMI1.4: 30 -160KHz (H)
Frequência de varredura vertical	VGA/DP1.2/HDMI1.4: 48-144Hz (V)
Largura de banda	85 MHz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	DP1.2 / HDMI1.4 : 1920 x 1080 @144Hz
Resolução recomendada	DP1.2 / HDMI1.4 : 1920 x 1080 @144Hz VGA: 1920 x 1080@60Hz
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões
Conectores	1x VGA 2x HDMl 1.4 1x DisplayPort 1.2 1x Entrada para Headset (entrada e saída de áudio)
Destaques	Gamer 144Hz 1 ms IPS FreeSync Design Premium
Tecnologia de Sincronização	AMD FreeSync
Recursos	Low Blue Light e Shadow Control
Consumo	Ligado: 21W (típico), 30W (Max) / Desligado 0,3W (típico)
Alto-Falantes	Não
Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Plug & Play	DDC/Cl, Mac OS, sRGB, Windows 8, Windows 8.1 & Windows 10
Controles manuais	Source / Auto;Exit / Modo Mira / Game Mode / Power / Menu
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros idiomas
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	539,05 x (374,61~504,61) x 227,36
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	539,05 x 322,1 x 47,2
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	605 x 492 x 184
Peso líquido	4,25kg
Peso bruto	6,2kg
VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis)	Sim (100 x 100mm)
Base ajustável	Altura: 130mm Giro: -30°/30° Inclinação: -4°/21,5° Pivô: 90°
Cor predominante do produto	Preto / Vermelho
Cor predominante da base	Preta
Normas/Segurança/Certificações	INMETRO, CE, CV, FCC, CEC, cTUVus, CCC, CEL1, RCM & MEPS, EAC (CU)
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força, cabo VGA, Cabo DP, certificado de garantia, base e monitor
Garantia	1 ano
Código EAN	7898620271046
Classificação fiscal	8528.52.20
РРВ	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF nro 316 de 25 de Setembro de 2015
Local de fabricação	Brasil