

# AOC

## Monitor Série P2

# 34" Q34P2



### Especificações gerais

Tamanho do painel	34" Ultrawide IPS Bordas Ultrafinas
Tamanho da imagem visível (diagonal)	86,7 cm
Pixel pitch	0,31242 (H) x 0,310 (V) mm
Proporção de tela	21:9
Formato de tela	Ultrawide
Curvatura	Não
Iluminação do painel	LED
Tipo de painel	Antirreflexivo
Tecnologia	IPS
Resolução máxima	2560 x 1080 @75Hz
Resolução recomendada	2560 x 1080 @60Hz
Bits	8 bits
Brilho	300 cd/m <sup>2</sup>
sRGB	123,15%
Relação de contraste dinâmico	50.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Frequência nativa do painel	75 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Ângulo de visão	178° (H)   178° (V)
Frequência de varredura	HDMI 1.4 / DP 1.2: 30-99 KHz (H) HDMI 1.4 / DP 1.2 : 48-75 Hz (V)
Largura de banda	165 MHz
Densidade de Pixel	81.72 PPI
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões

### Outros

Sugestão de descrição	Monitor AOC 34" Ultrawide IPS com base ajustável B2B Q34P2
Garantia	1 ano
Código EAN	6923408926113
Classificação fiscal (NCM)	8528.52.00
CEST	21.068.00
PPB	Não
Local de fabricação	China

### Conexões e recursos

Conectores	2x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.2 1x Saída de Áudio
Alto-Falantes	Não
HDR	HDR Mode
Tecnologia Anti Luz Azul	Low Blue Mode
Tecnologia Anti-Cintilação	Flicker-free
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Plug & Play	DDC/CI
Controles manuais	Source+Auto; Volume+Image Ratio/ Right; Clear Vision+Clear Vision Demo/ Left; Menu; Power
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros idiomas
VESA	Sim (100 x 100mm)
Base ajustável	Altura: 150 mm Giro: -175°/175° ± 2° Inclinação: -4°/ 20,5° ± 1,5° Pivô: 90° ± 2°

### Dimensões, peso e embalagem

Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	817,4 x (485,6 ~ 611,9) x 275,1
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	817,4 x 370,7 x 55,7
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	924 x 494 x 225
Peso líquido	9,5 kg
Peso bruto	12,1 kg
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força, cabo DP, certificado de garantia, base e monitor
Comprimento Cabo de Força	1,8 m
Comprimento Cabo DP	1,8 m

### Energia e Certificações

Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Consumo	Ligado Máximo: 50 Watts Ligado Típico: 40 Watts Stand By < 0,5 Watts Off< 0,3 Watts
Normas/segurança/certificações	CEL2, EPA, GS, ISO 9241-307, RoHS, CE, CB, FCC, cTUVus, CCC/CQC, CECP