

AOC

Monitor Série P 24P3CW 24"



Especificações gerais

Tela	23,8" Widescreen IPS
Resolução	1920 x 1080 FHD
Brilho	300 cd/m ²
Contraste dinâmico	50.000.000:1
Contraste estático	1.000:1
Ângulo de visão	H: 178° V: 178°
Taxa de atualização	75 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Tecnologia de sincronização	Adaptive-Sync
Conexão	1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x Saída DisplayPort 1.2 (Daisy Chain/MST) 1x USB-C (PD 65W, DP 1.4 Alt Mode, USB 3.2 Gen 1, 5G, w/ Adaptive-Sync) 4x USB 3.2 type A Gen1, 5G (BC 1.2 x 1 yellow) 1x RJ45 (Ethernet) 1x Saída de Áudio
Base ajustável	Altura: 150 ± 5mm Giro: 180° Inclinação: -5°/35° Pivô: -90°~90° (bidirecional)
Alto-falantes	Sim - 2 x 5W
VESA	Sim - 100 x 100 mm

Especificações da tela

Tamanho do painel	23,8"
Tamanho da imagem visível (diagonal)	60,4 cm
Tipo de painel	IPS
Proporção de tela	16:9
Formato de tela	Widescreen
Curvatura	Não
Iluminação do painel	W-LED
Resolução máxima	USB-C: 1920 x 1080 @ 75 Hz DP 1.2 : 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI 1.4: 1920 x 1080 @ 75 Hz
Pixel Pitch	0,274 mm
Densidade de pixel	93 PPI
Tipo de tela	Antirreflexivo
Bit	8 bits
Brilho	300 cd/m ²
sRGB	121%
Relação de contraste dinâmico	50.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Frequência nativa do painel	75 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Ângulo de visão	H: 178° V: 178°
Frequência de varredura	HDMI/DP: 30-85 kHz (H) HDMI/DP: 48-75 Hz (V)
Suporte de cores	Maior que 16 milhões

Ergonomia

VESA	Sim - 100 x 100 mm
Base ajustável	Altura: 150 ± 5mm Giro: 180° Inclinação: -5°/35° Pivô: -90°~90° (bidirecional)

Conexões e recursos

Conectores	1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x Saída DisplayPort 1.2 (Daisy Chain/MST) 1x USB-C (PD 65W, DP 1.4 Alt Mode, USB 3.2 Gen 1, 5G, w/Adaptive-Sync) 4x USB 3.2 type A Gen1, 5G (BC 1.2 x 1 yellow) 1x RJ45 (Ethernet) 1x Saída de Áudio
Alto-falantes	Sim - 2 x 5W
HDR	HDR Mode (Simulação)
Tecnologias	Adaptive-Sync, Low Blue Mode e Flicker-free
Webcam	Windows Hello™ Webcam 5MP FHD com microfone
Daisy Chain / MST	Sim, via Saída DP e USB-C
Compatibilidade	Windows 8.1/10/11, MAC OS
Plug & Play	DDC/CI
Controles manuais	Source+Auto; Volume+Image Ratio/Right; Clear Vision+Clear Vision Demo/Left; Menu; Power
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros idiomas
Destaque	Windows Hello Webcam USB-C Docking Station Daisy Chain Base ajustável Painel IPS HDMI e DisplayPort Certificações B2B

Dimensões, peso e embalagem

Dimensões monitor com base (L x A x P)	540 x (384,4 ~ 520,2) x 200,1 mm
Dimensões monitor sem base (L x A x P)	540 x 343,6 x 50,7 mm
Dimensões embalagem (L x A x P)	613 x 519 x 162 mm
Peso sem embalagem (com base)	5,41 kg
Peso sem embalagem (sem base)	3,7 kg
Peso com embalagem	7,56 kg
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força brasileiro NBR 14136, cabo HDMI, cabo DP, cabo USB-C-C/A, certificado de garantia, base e monitor

Energia

Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Consumo	Ligado: 139 Watts (máximo), Ligado: 24 Watts (típico), Stand-by: < 0,5 Watt, Power Off < 0,3 Watt

Outros

Cor predominante do produto	Preto
Cor predominante da base	Preto
Sugestão de descrição	Monitor AOC 24" para Videoconferência Hello Webcam e USB-C 24P3CW
Garantia	3 anos
Código EAN	4038986140812
Classificação fiscal (NCM)	8528.52.00
CEST	21.068.00
PPB	Não
Local de fabricação	China

Certificações

Normas e certificações	EPA 8.0, TCO 9.0, EPEAT SILVER, Halogen Free, ROHS, Win 8/8_1, Win 10, Win 11, CB, ISO9241-307, Antirroubo Kensington, HDCP 1.4 para HDMI e DisplayPort
------------------------	---