



# Monitor Série E

## 24E3UF

### 23,8"



#### Especificações gerais

Tela	23,8" Widescreen IPS
Resolução	1920 x 1080 FHD
Brilho	300 cd/m <sup>2</sup>
Contraste dinâmico	20.000.000:1
Contraste estático	1.000:1
Ângulo de visão	H: 178°   V: 178°
Taxa de atualização	100 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Alto-falantes	Não

#### Especificações da tela

Tamanho do painel	23,8"
Tamanho da imagem visível (diagonal)	60,47 cm
Tipo de painel	IPS
Proporção de tela	16:9
Formato de tela	Widescreen
Curvatura	Não
Iluminação do painel	W-LED
Resolução máxima	VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz DP 1.2: 1920 x 1080 @ 100 Hz HDMI 1.4: 1920 x 1080 @ 100Hz
Pixel Pitch	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Densidade de pixel	93 PPI
Tipo de tela	Antirreflexivo
Bit	8 bits
Brilho	300 cd/m <sup>2</sup>
sRGB	106%
Relação de contraste dinâmico	20.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Frequência nativa do painel	100 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Ângulo de visão	H: 178°   V: 178°
Frequência de varredura horizontal	VGA: 30 k - 85 kHz HDMI/DisplayPort: 30 k - 115 kHz
Frequência de varredura vertical	VGA: 48-75 Hz HDMI/DisplayPort: 48-100 Hz
Suporte de cores	Maior que 16,7 milhões

#### Ergonomia

VESA	Sim - 100 x 100 mm
Base ajustável	Altura: 150 mm   Giro: 180°   Inclinação: -5°/35°   Pivô: -90° ~ 90° (bidirecional)

#### Certificações

Normas e certificações	CB, IEC 62368-1, IEC 60950-1, Windows, TUV, TCO, Energy Star, EPEAT, INMETRO, RoHS, Antirroubo Kensington, HDCP 1.4 para HDMI e DisplayPort
------------------------	---

#### Conexões e recursos

Conectores	1x VGA   1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)   1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)   4x USB 3.2 (1x Fast Charging)   1x USB-B (Up-stream)   1x Saída de Áudio
Alto-falantes	Não
HDR	HDR Mode (Simulação)
Tecnologias	Low Blue Mode, Flicker-Free e Screen +
I-Menu	i-Menu
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Plug & Play	DDC 2B/CI
Controles manuais	Source+Auto; Volume+Image Ratio/ Right; Clear Vision+Clear Vision Demo/ Left; Menu; Power
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros idiomas
Destaque	Base ajustável   Painel IPS   100Hz   HUB 4 x USB 3.2   HDMI e DisplayPort   Certificações B2B

#### Dimensões, peso e embalagem

Dimensões monitor com base (L x A x P)	540 x (503,6 ~ 386) x 200,1 mm
Dimensões Monitor sem base (L x A x P)	540 x 326,3 x 50,7 mm
Dimensões embalagem (L x A x P)	755 x 393 x 178 mm
Peso sem embalagem (com base)	4,45 kg
Peso sem embalagem (sem base)	2,7 kg
Peso com embalagem	6,55 kg
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força brasileiro NBR 14136, cabo VGA, cabo HDMI, cabo USB, certificado de garantia, base e monitor

#### Energia

Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz 1.5
Consumo	Ligado: 54 W (máximo) Ligado: 18 W (típico) Stand-by: 0,5 W Desligado: 0,3 W

#### Outros

Cor predominante do produto	Preto
Cor predominante da base	Preto
Sugestão de descrição	Monitor AOC 23,8" IPS Base Ajustável 100Hz HUB USB DP HDMI 24E3UF
Garantia	3 anos
Código EAN	7898620272593
Classificação fiscal (NCM)	8528.52.00
CEST	21.068.00
PPB	Portaria Interministerial SEPEC/ME/SEXEC/MCTI nº 58, de 09.10.2020
Local de fabricação	Brasil